

TELENCO® 5/35 - BOX 5/35

DISPOSITIFS DE BRANCHEMENT POUR CÂBLE CUIVRE PLAT



LÉGENDE

- 1 Corps
- 2 Anse
- 3 Coin
- 4 Lien
- 5 Entrée de câble

Le dispositif de branchement Telenco® 5/35 permet de réaliser l'ancrage simple ou double des câbles de branchement cuivre plats 5/9 et 5/99.

Son design compact permet une installation sur les trous adjacents de traverse que lque soit le modèle et peut accueillir une Telenco® BOX 5/35 pour réaliser une épissure aérienne (à commander séparément).

La Telenco® 5/35 est une pince monobloc en thermoplastique constituée d'un corps de forme conique, d'un coin à gorge plate relié au corps par un lien et d'une anse ouvrable.

La Telenco® BOX 5/35 est un contenant monobloc en thermoplastique constitué d'un tambour équipé de deux volets d'ouverture assurant le maintien des câbles.

Tous les éléments sont imperdables et en thermoplastique résistants aux UV.

LES + PRODUITS

- Installation rapide et facile sans outils
- Conception compacte pour optimiser la densité du réseau
- Gestion de grandes surlongueurs en bloquant le coin en position reculée
- Installation possible sur tous types de ferrures à oeil ouvert ou fermé Ø10 mm minimum (traverses, pitons, consoles, boulons queue de cochon, ...)
- Adapté aux câbles de branchement de type 5/9 et 5/99

INSTALLATION

- Sur appuis d'extrémités
- Lorsque la ligne fait un angle supérieur à 25° (en lieu et place d'un dispositif de suspension)
- Traversée de route
- Portées adjacentes déséquilibrées (une portée de 40 m suivie d'une portée de 30 m par exemple)
- Relief accidenté (ligne descendant à flanc de montagne par exemple)
- En alignement tous les 5 poteaux en cas d'utilisation de dispositifs de suspensions sur les appuis intermédiaires ou sur tous les appuis (double ancrage)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Thermoplastique
Charge de rupture minimale	200 daN *
Essai de corrosion	Conforme au cahier des charges d'avril 2023 relatif aux matériels aériens utilisés sur les appuis d'Orange
Essai de traction	
Essai de vibration	
Tenue diélectrique	
Protection UV	
Recyclabilité	Recyclable

*Telenco® 5/35 uniquement, d'après câble de référence

CODE EAN	RÉF. TELENCO	MODÈLE	POIDS	CONDIT	DIMENSIONS COLISAGE	POIDS COLISAGE
102111	1880	5/35 : Dispositif de branchement	0,03 kg	200 unités	40 x 30 x 30 cm	5,60 kg
121165	2462	BOX5/35 : Contenant pour dispositif 5/35	0,03 kg	100 unités	40 x 30 x 30 cm	3,40 kg