

TELENCO® BOULON TRAVERSANT POUR FIXATION D'ÉQUIPEMENT ET MOISAGE



Les boulons traversants Telenco® permettent la fixation d'équipement poteau sur les appuis perçables ou pré-perçés. En fonction de leur longueur, ils peuvent également être utilisés pour la réalisation de moisage. Dans ce cas, l'utilisation de deux plaquettes est nécessaire.

REF	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (mm)				PLAQUETTE(S)	ÉCROU(S)		CONDT
		Ø BOULON A	LONGUEUR SOUS TÊTE B	LONGUEUR FILETAGE C	CÔTE TH SUR PLAT D				
91956	BH 14x225/145	14	225	145	21	1 plate : 70x35x5 mm	1	0,36 kg	50
2280	BH 14x280/180	14	280	180	21	2 plates : 50x50x5 mm	2	0,37 kg	50
2108	BH 14x300/200	14	300	200	21	1 plate : 50x50x5 mm	1	0,38 kg	25
91957	BH 14x350/180	14	350	180	21	2 courbes : 70x35x5 mm	1	0,60 kg	20
91958	BH 14x450/280	14	450	280	21	2 courbes : 70x35x5 mm	1	0,76 kg	20
0101	BH 16x250/100	16	250	100	24	2 plates : 75x50x5 mm et 50x50x5 mm	1	0,67 kg	25
0103	BH 16x300/140	16	300	140	24	2 plates : 75x50x5 mm et 50x50x5 mm	1	0,76 kg	25
2364	BH 16x300/140	16	300	140	24	1 plate : 50x50x5 mm	1	0,87 kg	25
0105	BH 16x350/100	16	350	100	24	2 plates : 75x50x5 mm et 50x50x5 mm	1	0,98 kg	25
2365	BH 16x350/100	16	350	100	24	1 plate : 50x50x5 mm	1	0,64 kg	25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : acier galvanisé à chaud conforme ISO10684 et ISO1461

LES + PRODUIT

- Utilisation pour de la fixation d'accessoires poteau ou du moisage
- Nombreux modèles pour répondre à la majorité des cas d'emploi