

TELENCO® DWS - DWS G

PITONS D'ACCROCHAGE



Les Telenco® DWS et DWS G sont des pitons à crochet ouvert utilisés pour la fixation directe sur bois (charpente, façade, poteau) d'un dispositif d'ancrage. Ils peuvent également se fixer sur des façades béton par scellement chimique.

De diamètre 5 mm ou 8 mm, ces quatre modèles de piton constituent des supports d'ancrage, pour câbles de branchement, faciles et rapides à installer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières	DWS	Acier inoxydable
	DWS G	Acier galvanisé
Résistances mécanique	Pitons Ø5 mm	> 100 daN
	Pitons Ø8 mm	> 150 daN
Essai de corrosion	Conforme au cahier des charges d'avril 2023 relatif aux matériaux aériens utilisés sur les appuis d'Orange	
Essai de traction		
Recyclabilité	Recyclable	

LES + PRODUITS

- Haute résistance mécanique
- Installation sur bois ou béton (scellement chimique)
- Compatible avec les dispositifs d'ancrage cuivre et fibre

CODE EAN	RÉF. TELENCO	MODÈLE	MATIÈRE	DIAMÈTRE	POIDS	CONDT	CARTON DE REGROUPEMENT	DIMENSIONS COLISAGE	POIDS COLISAGE
-	2054	DWS5	Inox	5 mm	0,03 kg	50 unités	400 unités	27 x 26 x 19 cm	8,90 kg
-	1293	DWS8	Inox	8 mm	0,09 kg	50 unités	200 unités	27 x 26 x 16 cm	12,73 kg
618862	2048	DWS5G	Acier galvanisé	5 mm	0,02 kg	100 unités	400 unités	27 x 25 x 18 cm	9,90 kg
618868	7219	DWS8G	Acier galvanisé	8 mm	0,08 kg	50 unités	200 unités	27 x 26 x 16 cm	14,08 kg