

# DÉROULEUR À PATINS Ø1200mm TED®

TED®



Réglage de l'entraxe entre les patins



Réglage des galets selon le diamètre du touret



Maintien du galet pendant le repositionnement de l'axe

Dérouleur à patins entièrement en aluminium, il permet une manipulation moins pénible sur les chantiers.

Les patins sont livrés, et s'utilisent par paires. Ils peuvent accueillir des tourets de 400mm - 1200mm de diamètre.

Les différents emplacements, permettent d'ajuster le positionnement de la barre de stabilisation en fonction du diamètre du touret utilisé.

Pour simplifier le transport, la mise en œuvre et prémunir des TMS, les patins sont équipés de poignées de transport.

Cet outil permet d'éviter d'assurer une mise en œuvre sans endommager le câble, et son contenu (fibre optique, brins d'aluminium ou de cuivre).

Dédié aux tourets en bois et plastique, pour des tourets avec un cerclage en métal, nous vous recommandons la référence 37003.

REF	DESCRIPTION	CONDT
1001177	Dérouleur à patins Alu TED Ø1200mm max - 1000kg /Qté 2	Lot de 2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

480 - 900 mm	400 - 1200 mm	1000 kg	950 x 145 x 110 mm	3 x A (100 mm) + B (260 mm)	10,5 kg

