



DEROULEUSE DE CHANTIER OT750 AVEC RELEVAGE HYDRAULIQUE



Remorque dérouleuse routière sans frein pour le transport et le déroulage des tourets jusqu'à 430 kg. De conception simple et robuste son châssis est en acier galvanisé à chaud. Le chargement, déchargement des tourets est assisté par un balancier hydraulique (à pompe manuelle).

CODE	DÉSIGNATION	CONDT
6028	Derouleuse de chantier OT750 avec relevage hydraulique	unité

 Poids vide : 320 kg

 Dimensions du produit : L 1,95 m x P 3,50 m x H 1,40 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre maxi des tourets : 1,65 m
- Largeur maxi des tourets : 1,25 m
- Charge Utile : 430 kg
- PTAC : 750 kg

LES + PRODUITS

- Garantie 1 an
- Finition et matériaux choisis pour accroître la durée de vie du matériel : ailes métalliques AL-KO, éclairage sur silentblocs, protection des câbles électriques, 5 points de graissage.
- Balancier hydraulique : facilite le chargement des tourets
- Graisseurs sur axe de bobine : facilite le déroulage des tourets de fibre
- Béquille de chargement et de déroulage : aucune immobilisation de véhicule
- Pièces imperdables: blocage mécanique de l'axe, barre anti-encastrement escamotable avec attache et logement de rangement pour ne pas gêner sur chantier

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Essieu suspendu
- Roue jockey sur timon renforcée
- Axe de déroulage en aluminium avec embouts remplaçables
- Éclairage sur silentblocs et protégé
- Verrouillage de l'axe bobine automatique sans goupille
- 2 béquilles pied arrière
- Sangle de bridage du touret lors de transport
- Équipement : Balancier hydraulique (chargement des tourets sans effort)

