

DEROULEUSE DE CHANTIER 2T5 AVEC SUSPENSION



Remorque dérouleuse routière avec frein pour le transport et le déroulage des tourets de câble jusqu'à 1820 kg. De conception simple et robuste son châssis est en acier galvanisé à chaud. Le chargement, déchargement des tourets est assisté par un balancier hydraulique (à pompe manuelle).

CODE	DÉSIGNATION	CONDT
2691	Derouleuse de chantier 2T5 avec suspension	unité



Poids vide : 680 kg



Dimensions du produit : L 2,09 m x P 3,50 m x H 1,80 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre maxi des tourets : 2,60 m
- Largeur maxi des tourets : 1,32 m
- Charge Utile : 1820 kg
- PTAC : 2500 kg

LES + PRODUITS

- Garantie 5 ans sur timon, essieu, châssis, balancier et 1 an sur le reste de la remorque
- Finition et matériaux choisis pour accroître la durée de vie du matériel : ailes métalliques AL-KO, éclairage sur silentblocs, protection des câbles électriques, 10 points de graissage.
- Réglage de l'attelage/timon en hauteur par manivelle sans effort
- Balancier hydraulique : facilite le chargement des tourets
- Graisseurs sur axe de bobine : facilite le déroulage des tourets de fibre
- Béquille de chargement et de déroulage : aucune immobilisation de véhicule
- Pièces imperdables : blocage mécanique de l'axe, barre anti-encastrement escamotable avec attache et logement de rangement pour ne pas gêner sur chantier

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Essieu suspendu
- Timon réglable en hauteur par manivelle de 25 à 95cm
- Roue jockey sur timon renforcée
- Axe de déroulage en aluminium avec embouts remplaçables
- Éclairage sur silentblocs et protégé
- Verrouillage de l'axe bobine automatique sans goupille
- 2 béquilles pied arrière
- Sangle de bridage du touret lors de transport
- Équipement : Balancier hydraulique (chargement des tourets sans effort)

