


PACK SOUDEUSE & CLIVEUSE TED

TED



Soudeuse compacte dédiée au raccordement des clients FTTx.

Livrée avec :

- 1 cliveuse avec retour automatique chariot
- 1 jeu d'électrodes de rechange
- 1 mallette de transport rigide + accessoires

Garantie 3 ans

Support technique et SAV en France

RÉF.	MODÈLE	DIMENSIONS	POIDS
1001164	Kit Soudeuse et Cliveuse TED D3 – Splice 1	120x160x140mm	2,2kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Rapidité : fusion en 6 secondes
- Autonomie de 250 cycles (fusion + rétreint)
- Conception robuste avec parechocs
- Grand écran tactile couleur
- Zoom 380x et angle d'inclinaison 180°
- Eclairage LED du plan de travail

LES + PRODUIT

- Faible affaiblissement (SM 0,03dB /MM 0,01 dB)
- Alignement actif sur 3 axes
- Allumage et mise en service en 2 secondes
- Utilisation simple et intuitive
- Sangle speciale tour de cou pour travail en hauteur
- Garantie de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLIVEUSE

Caractéristiques de la cliveuse	Performances
Taille et poids	90x80x70mm - 0,33kg
Fibre utilisables	250µm - 3.2mm
Angle de coupe	0.5°
Lame	24 positions
Durée de vie de la lame	50000 coupes

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOUDEUSE

Caractéristiques de la soudeuse	Performances
Mode	Alignement actif sur 3 axes
Taille et poids	120x160x140mm - 2,2kg
Fibre utilisables	G651, 652, 657 normes ITU-T G657A, B
Ecran	4.3 pouces TFT couleur, zoom 380x et angle d'inclinaison 180°
Temps de soudure	6 secondes en fibre Monomode
Perte d'épissure	SM: 0.03dB - MM: 0.01dB
Perte retour	>60dB
Four	Manchons thermo de 20 à 60mm - temps de chauffage 13 secondes
Programme soudure	141 programmes
Programme four	105 programmes
Electrodes	5500 arcs
Traction	1.96-2.25N
Stockage des données	20000 soudures/500 images de soudures
Connectivité	Mini USB
Alimentation	AC 100/240V- DC 12/15V recharge rapide
Batterie	Li-ion 12V 5200mA amovible
Autonomie	250 cycles (soudure + four)
Environnement	Altitude 0 a 5000m - Taux d'humidité : 0 a 95% température : -10 a 50°- Vitesse du vent : 15m/s
Stockage	Taux d'humidité : 0 a 95% - température : -40 a 80° Batterie -20 a 30°C longue durée

PACKAGING

- Valise de transport rigide
- Soudeuse TED SPLICE 1 (avec batterie)
- Cliveuse TED CLIV 1
- Paire d'électrodes de rechange
- Lanières pour le transport et le travail en hauteur

