FICHE TECHNIQUE

LUNETTES DE PROTECTION CLASSIC

Surlunettes profondes polycarbonate monobloc incolore, ventilation directe latérale. Protections latérales. Perforation des branches pour cordelette. Anti-rayures.

CODE	DÉSIGNATION	COND[T]
14140	Lunettes de protection Classic	unité

Poids net : 55g

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Taille : unique
- Coloris : incolore
- Matériaux : polycarbonate

LES + PRODUITS

- Compatible avec lunettes correctrices
- Anti-rayure
- Résistant aux chocs

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie (45m/s) mais pas contre les poussières , les liquides ou les éclaboussures de métal en fusion. Il est recommandé avant chaque utilisation d'inspecter les lunettes avec soin, et en cas de détérioration il est nécessaire de les changer. Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement sur la tête avant d'entrer dans une zone à risques. Idéal pour les visiteurs et un port occasionnel.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de produits chimiques ou de substances abrasives.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau tiède et séchage à l'aide d'un chiffon doux et sec non pelucheux et non abrasif. En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.

LIMITES D'UTILISATION

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-contre. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone de risques, enlever les lunettes et consulter un médecin.

NORMES CE

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse et à la norme européenne EN166:2001 (FT - Classe optique 1).

- EN166 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications
  1 FT : Marquage oculaires
  FT : Marquage montures
- EN170 : 2002 : Filtres pour l'ultraviolet
  UV 2C -1.2 échelon

Photos non contractuelles, FT-FR00267x1608