

MASTIC IGNIFUGÉ ANTI-RONGEURS



Mastic mono-composant ignifugé prêt à l'emploi. Pâte à base aqueuse formulée avec des résines spéciales combinées avec des substances olfactives et tactiles, ce mastic spécifique empêche l'intrusion de rongeurs et d'autres nuisibles dans les locaux techniques. Il permet de combler, d'obturer les interstices dans la maçonnerie : fissures, joints (...)

Domaines d'utilisation :

Protection des entrées de câbles des réseaux électriques, des télécoms et des sites industriels contre l'intrusion des rongeurs.

RÉF.	DÉSIGNATION	CONDT
20085	Mastic ignifugé anti-rongeurs / 310 ml	12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière/Couleur	Pâte/Gris foncé
Densité à 20°C (g/cm³)	1,6
Classement au feu	B-s2, d0 (EN 13501-1)
Absorption d'eau	Une fois sec résiste à l'eau
Durée limite d'utilisation	1 an
Température d'utilisation (°C)	+5° à +60°
Temps de séchage	1-3 jours selon l'humidité de l'air
Stockage	5° à 30° dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil
Environnement	Ne contient pas d'halogènes
Conditionnement	Cartouches de 310 ml

LES + PRODUITS

- Barrage physique aux rongeurs
- Résiste à l'eau et au feu après séchage
- Bon pouvoir collant
- Facile à appliquer
- N'altère pas les câbles électriques

MISE EN OEUVRE

Le mastic adhère aux divers supports et matériaux, excepté sur les surfaces grasses. Pour appliquer le mastic, utiliser une spatule ou un pistolet à cartouche.

Mettre en oeuvre par temps sec et sur des surfaces sèches et propres.

Le mastic une fois séché devient solide de couleur noir mais reste souple. Il peut ainsi être enlevé pour réaliser des travaux ultérieurs (ajout ou retrait de câbles par exemple).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Selon la configuration du site à traiter contre les nuisibles, ce mastic peut être complété par d'autres produits anti-rongeurs.

RÉF.	DÉSIGNATION	CONDT
20083	Brosse barrage anti-rongeurs 1m	10
20084	Tricot métallique anti-rongeurs 6 cm x 6 m	8