

POINT DE MUTUALISATION IMMEUBLE ELINE®

PMI DE LOVAGE



eline



Poids net : 4,8 kg



Dimensions du produit : L 450mm x P 150mm x H 150mm

Le PMI Eline® de lovage est un module permettant de gérer les surlongueurs de câbles abonnés pré-connectorisés. Il s'interface avec un PMI standard afin d'assurer le brassage jusqu'à 48 fibres optiques. Les modules peuvent être empilés pour supporter des configurations de plus grande capacité ou pour permettre la mutualisation entre opérateur d'immeuble et opérateurs commerciaux.

Il est prévu pour être installé directement en fixation murale en pied d'immeuble.

CODE	DÉSIGNATION	COND ^T
1002252	PMI ELINE module de lovage	unité

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Chaque compartiment dispose d'une porte fermée par un système de clé triangle
- Accès des câbles optiques en haut à gauche
- Deux tambours de lovage permettant le respect des rayons de courbures
- Passages de câbles entre modules
- Interface possible avec les modules PMI standards
- Dimensions normalisées, d'après les recommandations de l'ARCEP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Indice de protection : IP41
- Résistance aux chocs : IK06
- Matériau : Acier traité anticorrosion
- Température de fonctionnement : - 25°C~55°C (5 à 95% Humidité relative)
- Couleur : RAL 7035

Tambours



Passages de câbles



Intérieur

Extérieur