

TELENCO® ACADSS C

DISPOSITIF D'ANCRAGE COMPACT POUR CÂBLE FO ROND



LÉGENDE

- 1 Corps
- 2 Clavettes
- 3 Anse
- 4 Cosse

La pince de la gamme Telenco® ACADSS C est utilisée pour l'ancrage de câble rond de Ø 6 à 14 mm sur les réseaux de distribution. Elle s'installe sur poteau ou façade jusqu'à 90 m de portée.

Ses clavettes enveloppantes optimisent la répartition de la pression et préservent les performances optiques du câble en cas de surcharge.

Ce dispositif d'ancrage est composé d'un corps conique, d'une paire de clavettes et d'une bague de guidage en thermoplastique. L'anse ouvrable en inox est équipée d'une cosse en thermoplastique.

Tous les éléments sont imperdables et résistants aux UV.

LES + PRODUITS

- Installation rapide et facile sans outils
- Répartition de la pression optimisée grâce aux clavettes enveloppantes et au long fourreau
- Maintien du câble sans courbure dans le dispositif d'ancrage
- Installation sur tout type de ferrure d'ancrage équipée d'oeil ouvert ou fermé d'un Ø 15 mm minimum
- Dispositif diélectrique



SIMPLE ANCRAGE



DOUBLE ANCRAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces pinces d'ancrages sont entièrement conformes aux normes et spécifications suivantes :

- NF EN C-20-540 (juin 2002) Essai de vieillissement climatique
- NF EN 60068-2-52 (décembre 1996) Essai de corrosion
- Spécification technique ORANGE CCF/BI/BUBL (20 mai 2010) Essai de traction
- Spécification technique ORANGE CCF/BI/BUBL (20 mai 2010) et NF EN 50289-3-13 (août 2003) avec perte d'insertion < 0,2 dB Essai de vibration

INSTALLATION

- Sur appuis d'extrémités
- Lorsque la ligne fait un angle supérieur à 25° (en lieu et place d'un dispositif de suspension)
- En cas de traversée de route (arrêt du câble obligatoire sur chaque appui de part et d'autre de la chaussée)
- En cas de portées adjacentes déséquilibrées (une portée de 40 m suivie d'une portée de 30 m par exemple)
- En cas de relief accidenté (ligne descendant à flanc de montagne par exemple)
- En alignement tous les 5 poteaux (en cas d'utilisation de dispositifs de suspension sur les appuis intermédiaires) ou sur tous les appuis (double ancrage)

RÉF.	MODÈLE	Ø CÂBLE	LONGUEUR D'ANSE	CHARGE DE RUPTURE MINIMALE*	POIDS	CONDITIONNEMENT
09110	ACADSS 6C	6-8 mm	360 mm	400 daN	0,16 kg	50 unités
1243	ACADSS 8C	8-10 mm	360 mm			
09419	ACADSS 10C	10-14 mm	500 mm			

*D'après câble de référence