

TELENCO® @

PINCE D'ANCRAGE POUR CÂBLE OPTIQUE ROND



LÉGENDE


- 1 Corps
- 2 Anse
- 3 Mandrin



La pince Telenco® @ est utilisée pour la fixation des câbles de branchement aériens ronds de Ø4 à 6 mm dans les architectures FTTH, dont les portées ne dépassent pas 70 m. Elle a été spécialement conçue pour recevoir des câbles optiques de branchement ronds sans renfort FRP. Cette pince est dotée d'un corps en forme de mandrin permettant l'enroulement et le serrage automatique du câble (3 tours). Ce type de serrage est particulièrement efficace pour les câbles dont la gaine extérieure est souple et fragile. Elle est dotée d'une anse ouvrable permettant une fixation directe sur les ferrures de poteau. La pince Telenco® @ est fabriquée en thermoplastique résistant aux UV, ce qui garantit une durée de vie d'au moins 25 ans. Elle peut être fixée sur de nombreux types de matériels ouverts ou fermés (trou de Ø minimum 10 mm).

RÉF.	MODÈLE	MATÉRIAU	Ø CÂBLE	CHARGE DE RUPTURE MINIMALE	CONDT
7593	@	Thermoplastique résistant aux UV	4 - 6 mm	1200N	100 unités

* Charge de tension maximale : pour le câble de référence



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ce produit est entièrement conforme aux normes internationales suivantes :
- NF EN C-20-540 Essai de vieillissement climatique
- ORANGE CCF/DI/BUBL Spécifications techniques Essai de traction (2010/05)
- ORANGE CCF/BI/BUBL (20 mai 2010) et NF EN 50289-3-13 (août 2003) Spécifications techniques avec perte d'insertion < 0,2 dB Essai de vibration

INSTALLATION

- Sur appuis d'extrémités
- Lorsque la ligne fait un angle supérieur à 25° (à la place d'un dispositif de suspension) afin de préserver le câble dans le temps
- En cas de traversée de route (arrêt du câble obligatoire sur chaque appui de part et d'autre de la chaussée)
- En cas de portées adjacentes déséquilibrées (une portée de 40 m suivie d'une portée de 30 m par exemple)
- En cas de relief accidenté (ligne descendant à flanc de montagne par exemple)
- En alignement tous les 5 poteaux (en cas d'utilisation de dispositifs de suspension sur les appuis intermédiaires) ou sur tous les appuis (double ancrage)

LES + PRODUIT

- Conception monobloc et économique
- Installation simple, rapide et sans outil
- Serrage efficace du câble avec effet cabestan (minimum 3 tours)
- Installation directe sur les ferrures de poteau de Ø10 mm minimum, à œillet ou à queue de cochon