

TELENCO® AC560 000 / AC560 140

PINCE D'ANCRAGE POUR CÂBLE DE BRANCHEMENT ROND À FIBRE OPTIQUE



LÉGENDE

- 1 Corps
- 2 Coins
- 3 Anse



La pince de branchement Telenco® AC560 est conçue pour l'ancrage de câbles aériens ronds de 5 à 6 mm déployés sur poteaux et façades, pour des portées inférieures ou égales à 70 m. Le compacité du corps permet l'installation sur plusieurs trous de traverses adjacents. La nouvelle forme des coins permet un serrage optimal du câble tout en préservant les performances optiques. La pince de dérivation Telenco® AC560 est composée d'un corps conique en thermoplastique, d'une paire de coins et d'une anse flexible isolée en acier inoxydable ou en plastique isolée, selon le modèle choisi. Toutes les pièces sont imperdables. Toutes les pièces en plastique sont résistantes aux UV.

RÉF	MODÈLE	MATÉRIAUX ANSE	Ø CÂBLE	LONGUEUR ANSE	CRM*	COND
09936	AC560 000	Plastique	5-6 mm	140 mm	>125 daN	0,08 kg
09937	AC560 140	Acier inoxydable				

* Charge de rupture minimale : d'après câble de référence



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces pinces sont entièrement conformes aux normes internationales suivantes :

- NF EN C-20-540 (juin 2002) Essai de vieillissement climatique
- NF EN 60068-2-52 (décembre 1996) Essai de corrosion
- ORANGE CCF/BI/BUBL Spécification technique (20 mai 2010) Essai de traction
- ORANGE CCF/BI/BUBL (20 mai 2010) et NF EN 50289-3-13 (août 2003) Spécification technique avec perte d'insertion < 0,2 dB Essai de vibration

INSTALLATION

- Sur appuis d'extrémités
- Lorsque la ligne fait un angle supérieur à 25° (en lieu et place d'un dispositif de suspension)
- En cas de traversée de route (arrêt du câble obligatoire sur chaque appui de part et d'autre de la chaussée)
- En cas de portées adjacentes déséquilibrées (une portée de 40 m suivie d'une portée de 30 m par exemple)
- En cas de relief accidenté (ligne descendant à flanc de montagne par exemple)
- En alignement tous les 5 poteaux (en cas d'utilisation de dispositifs de suspension sur les appuis intermédiaires) ou sur tous les appuis (double ancrage)

LES + PRODUIT

- Installation simple, rapide et sans outil
- Corps étroit optimisé pour la pose de réseaux aériens densifiés
- Serrage efficace du câble grâce au coins enveloppants
- Adapté à tout type de configuration de terrain
- Installation sans courbure du câble optique dans la pince
- Installation sur différents types de supports de poteau, à œil ou à crochet, de Ø 10 mm minimum (anse en plastique) ou Ø 15 mm minimum (anse en acier inoxydable).



Simple ancrage



Double ancrage