



3M™ RFO NG – Fermes de répartiteur



La gamme RFO / RFO NG comporte différents types de support que sont les fermes, les armoires d'intérieur, les coffrets muraux et les armoires d'extérieur.

Les fermes de répartition existent en 3 modèles :

- 2,00 mètres pour 6 têtes
- 2,50 mètres pour 8 têtes
- 3,25 mètres pour 11 têtes

La ferme est constituée d'une poutre en aluminium équipée dont les 4 faces sont destinées à gérer chacune une fonction :

- le flanc latéral droit en forme de goulotte permet la gestion des câbles, leur épanouissement et le cheminement des fibres jusqu'aux têtes
- La partie avant reçoit les têtes de câble
- Le flanc latéral gauche permet la gestion verticale des flux de jarretières
- La partie arrière assure la gestion horizontale des flux de jarretières lors du passage d'une ferme à l'autre.

Les fermes RFO permettent de constituer des répartiteurs simple ou double travées.

Le pas entre ferme de 400 mm permet la gestion des têtes et notamment la rotation des plateaux support des modules de connexion.

La ferme est livrée complète et montée. Seuls les anneaux arrière seront à installer sur site en général après le raccordement des câbles

Enfin il est important de signaler que les fermes sont recoupables sur site ce qui permet d'ajuster leur hauteur et d'ainsi profiter à 100% de la hauteur disponible sous plafond.

Caractéristiques

- 3 hauteurs 2,00 , 2,50 et 3,25 mètres, recoupable sur site
- Possibilité d'installer sur une même ferme des têtes de générations différentes
- Une face de la poutre pour chaque circuit
- Livrée complète et partiellement montée
- Poids et encombrement minima

Avantages

- Exploitation à 100% des hauteurs sous plafond
- Garantie de la pérennité du répartiteur
- Simplification de la gestion des flux
- Pas d'accessoires à commander séparément, mise en œuvre sur site simplifiée
- Manipulation plus pratique sur les sites difficiles d'accès

Installation, étiquetage, repérage

Montage

Ferme assemblée en usine à l'exception des anneaux arrières
Entretoises hautes et basses fournies dans le kit

Identification et étiquetage

Chaque emplacement de tête est identifié sur le profilé avant (chiffres de 1 à 11)
Porte étiquette pour identifier chaque ferme du répartiteur

Specifications Techniques

Dimensions

Fermes

Hauteur 2,00, 2,50 et 3,35 mm
Largeur Pas de 400 mm
Profondeur 700 mm HT avec têtes installées

Capacité sur la base des têtes 144

Ferme de 2,00 mètres, 6 têtes soit 864 points de connexion type SC/APC
Ferme de 2,50 mètres, 8 têtes soit 1152 points de connexion
Ferme de 3,25 mètres, 11 têtes soit 1584 points de connexion

Matériaux

Poutre

Aluminium

Entretoises

Acier

Anneaux

Plastique et Acier

Compatibilité

Compatible avec les 8 générations de tête RFO et RFO NG
Possibilité d'installer sur une même ferme des têtes de différentes générations



Avis important

3M n'est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à raison des informations communiquées et l'utilisateur doit s'assurer que le ou les produits conviennent exactement à l'emploi envisagé. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans l'hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l'acheteur le prix d'acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M, Crimplok, Dynatel, Fibrok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à 3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.

3M Telecommunications

POUYET SA

Boulevard de L'Oise

95006 Cergy Pontoise cedex-France

Tel.: +33 (0) 1 30 31 61 61

Fax: +33 (0) 1 30 31 63 05

Internet: www.3MTelecommunications.com

Peut être modifié sans avis préalable

Information de commande

Fermes de répartiteur



Ferme 2,00 mètres pour 6 têtes

Référence

N801585A

Code

801585

Ferme 2,50 mètres pour 8 têtes

N801595A

801585

Ferme 3,25 mètres pour 11 têtes

N801584A

801584

Les fermes sont livrées partiellement assemblées

Conditionnement : A l'unité

Têtes, Autres modules et Accessoires

Désignation

Présentation générale de la gamme

Têtes de câble et modules RFO NG 144

Modules Splitters 1/2, 1/4, 1/8

Module Splitter 1/64

Gestion des câbles DEECAM

Fiche Technique

DS2010-001

DS2010-003

DS2010-004

DS2010-006

DS2010-007



Avis important

3M n'est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à raison des informations communiquées et l'utilisateur doit s'assurer que le ou les produits conviennent exactement à l'emploi envisagé. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans l'hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits

défectueux ou rembourser à l'acheteur le prix d'acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M, Crimplok, Dynatel, Fibrok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à 3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.

3M Telecommunications

POUYET SA

Boulevard de L'Oise

95006 Cergy Pontoise cedex-France

Tel.: +33 (0) 1 30 31 61 61

Fax: +33 (0) 1 30 31 63 05

Internet: www.3MTelecommunications.com

Peut être modifié sans avis préalable