FICHE TECHNIQUE

TREUIL AUXILIAIRE DE TIRAGE 750 kg AVEC ENREGISTREUR

Le treuil AUXILIAIRE 750 kg est parfait pour tirer les câbles légers d'énergie ou de télécommunication.
La version proposée est équipée de série avec les fonctions «limiteur» de force de tirage et «enregistreur».
La fonction «limiteur» permet de paramétrer la force maximale de tirage selon le câble à déployer. Lorsque le treuil atteint cette valeur le tirage s'arrête automatiquement et une alarme visuelle et sonore se déclenche. Cela permet d'éviter les surcharges sur le câble qui pourraient l'endommager.
La fonction « enregistreur » permet quant à elle de sauvegarder les mesures pendant tout le tirage afin d'établir un rapport d'intervention (sauvegarde des données sur carte SD convertibles en pdf).

Débrayable, ce treuil permet l'aiguillage des conduites directement avec une câblette, voire une ficelle, chargée sur le tambour.
Sa conception mobile et compacte le rend très pratique pour un large choix d'applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le treuil auxiliaire a une force de tirage maximum de 1000 kg à vide et de 750 kg en milieu de tambour. La capacité de son tambour est de 500 m à 1100 m de câblette, corde, ou ficelle (4,5 ou 6 mm).

- Système de poignée combinée qui permet de gérer la vitesse de tirage et le trancannage à une seule main
- Moteur : Honda GX 270, 6,5 kW / 9 hp
- Embrayage à bain d'huile
- Démarreur électrique et lanceur manuel
- Tambour débrayable
- Tambour magasin en aluminium facilement démontable
- Pneus gonflables de chantier
- Arrêt automatique du tirage à la force maximale paramétrée
- Enregistreur des mesures de tirage inclus
- Limiteur de force de tirage inclus
- Compteur de longueur numérique inclus
- Mesure de vitesse de tirage numérique inclus
- Mesure numérique de la force de tirage inclus

RÉF	DÉSIGNATION	CONDT
16685	Treuil auxiliaire de tirage 750 kg avec enregistreur	Unité

Poids net : 139 Kg

Dimensions du produit : 1100 x 570 x 710 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Les treuils sont livrés sans huile et sans essence (pour des raisons de sécurité pendant le transport)
- Le carburant est du sans plomb classique
- Garantie châssis et accessoires : 1 an
- Garantie moteur Honda : 3 ans

Photos non contractuelles, FT-FR00808b2006