

TELENCO® UPB

CONSOLE UNIVERSELLE



Le support universel Telenco® UPB est fabriqué en alliage d'aluminium et offre une grande résistance mécanique. Sa conception unique et brevetée permet un montage universel couvrant toutes les situations d'installation sur des poteaux en bois, en métal ou en béton :

- Déroulement du câble sur la poulie
- Fil d'arrêt
- Fixation du bras transversal
- Raccordement du client
- Impasse du câble
- Ancrage double
- Ancrage triple
- Passages en angle

RÉF	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		CONDIT
0098	Console universelle UPB	138,5 x 100 x 30 mm	0,2 kg	30 unités


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Alliage d'aluminium
- Résistance mécanique : de 200 à 930 daN (selon les points d'ancrage et des usages)


LES + PRODUIT

- Produit multi-usage permettant la fixation de traverses, l'ancrage simple ou double, l'haubanage, ...
- Modèle compact et léger : compatible avec des poteaux en bois, métal ou béton



APPLICATIONS




Haubanage



Double ancrage

Double ancrage
(passage en angle)Triple ancrage
(réseau de distribution)Double ancrage
(poteau moisé)

Branchement multiple



Installation de traverse

INSTALLATION

- **Avec feuillard** : sur poteaux pré-perçés ou non pré-perçés avec deux feuillards 20 x 0,7 mm et deux boucles B20
- **Avec boulon** : sur poteaux pré-perçés avec un boulon 14 mm ou 16 mm. La longueur du boulon doit être égale avec le diamètre du poteau + 50 mm