

# AIGUILLE DE TIRAGE CÂBLE TWIST

**TED**<sup>®</sup>



Aiguille de tirage conçue pour le déploiement de câbles Fibre Optique (FO) sur parcours sinueux dans les bâtiments. Ses atouts :

- Sa composition synthétique : la rend particulièrement résistante même dans les courbes les plus serrées.
- Sa structure torsadée en mono-filament : lui permet de réduire significativement le coefficient de friction dans la gaine.

La CÂBLE TWIST est un outil simple offrant une utilisation intuitive – sans fibre de verre, les risques de casses lors de sa manipulation sont presque nuls. Sa conception torsadée évite quant à elle l'effet de mémoire de forme et assure une très bonne nervosité de l'aiguille sur parcours jusqu'à 30 m.

CODE	DÉSIGNATION	COND <sup>T</sup>
16608	Aiguille de tirage CÂBLE TWIST Ø 4 mm lg 30 m	unitaire



Poids net : 1,1 kg



Dimensions du produit : 380 x 305 x 40 mm

## LES + PRODUITS

- Aiguille souple et rigide à la fois
- Sans fibre de verre ne risque pas de rompre dans les coudes et angles serrés
- Réduit la friction dans la gaine grâce à sa structure torsadée
- Permet une transmission efficace des mouvements de torsion sur la longueur de l'aiguille pour passer les points de blocage éventuels
- Equipée d'une tête de guidage en câblette acier souple et robuste

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Jonc 100% synthétique
- Structure torsadée mono-filament
- Diamètre : 4 mm
- Longueur de l'aiguille : 30 m
- Résistance à la rupture : 130 kg sur l'embout, 200 kg sur l'aiguille
- Équipée d'embouts en pas de vis M5 avec une tête de guidage sur l'extrémité de sortie, et d'un œillet de tirage sur l'extrémité de départ (dans le carter).

## ACCESSOIRES FOURNIS

- Livrée sous carter plastique avec enrouleur
- Tête de guidage câblette acier 6 mm à visser M5
- Œillet de tirage à visser M5

## ACCESSOIRES EN OPTION

CODE	DÉSIGNATION	COND <sup>T</sup>
1886	Poignée de tirage pour fibre de verre et câble Ø maxi 6 mm	unitaire
15537	Tête de guidage flexible spéciale FTTH Ø 4 mm pour aiguille Ø 3 mm	unitaire
11993	Tête guidage flexible Ø 7 mm	lot de 3
13106	Tête de guidage flexible Ø 7/10/13 mm	lot de 3
13101	Oeillet de tirage Ø6 mm	lot de 10
12276	Tire câbles simple boucle acier galva Ø 4/6 mm + embout M5	unitaire
12277	Tire câbles simple boucle acier galva Ø 6/9 mm + embout M5	unitaire
12278	Tire câbles simple boucle acier galva Ø 9/12 mm + embout M5	unitaire
12279	Tire câbles simple boucle acier galva Ø 12/15 mm + embout M5	unitaire