

BOÎTIER DE TRANSITION OPTIQUE MINI-DÔME



Le boîtier de protection d'épissure mini-dôme permet d'effectuer une transition entre deux câbles de branchement d'abonné. Il peut être installé en intérieur ou extérieur sur poteau, en façade, en chambre ou directement en pleine terre. Il est appliqué en limite de propriété comme un point de démarcation délimitant ainsi le domaine privé du domaine public.

CODE	DÉSIGNATION	CONDT
09500	Boîtier de transition optique mini-dôme	10

Livrée avec support de fixation



Poids net : 0,25 kg



Dimensions du produit : Ø 85 x 155 mm



Dimensions de l'emballage : L 400 x P 300 X H 200 mm

AVANTAGES

- Très compact et résistant
- Mise en œuvre simple et rapide en 4 étapes
- Ré-Intervention facilitée par le système d'ouverture


CAPACITÉ

- Épissures : 2 protections d'épissures Ø 2,4 mm/Lg 45 mm ou 2 protections à sertir.
- Câbles admissibles : 2 câbles de Æ 3 à 6,5 mm (1 entrée / 1 sortie)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Thermoplastique, sans halogène
Indice de protection	IP68
Résistance aux chocs	IK09
Résistance à l'écrasement	100 daN
Résistance à la traction des câbles	15 daN
Résistance aux UV	Permanente
Rayon de courbure (min)	22,5 mm


4 ÉTAPES D'INSTALLATION



Ouverture



Insertion des câbles



Dénudage / épissurage



Fermeture sécurisée