

LÈVE-PLAQUE À ROUES



LES + PRODUIT

- Capacité de levage jusqu'à 800 kg par paire
- Mise en œuvre possible par un seul technicien
- Compatible avec tout type de tampon à trous (béton, composite, pavé, fonte peinte...)
- Agrément France Télécom n°753259 X



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Détection présence de gaz avant intervention :
Détecteur de gaz - ref : 10995/5441
- Déblocage les plaques et tampons :
Marteau à plaque ref : 0434 / 0336
Massette et Burin antidéflagrants ref : 14231 / 14237

Le lève-plaque à roues permet d'ouvrir et de manipuler les dispositifs de fermeture de chambre les plus lourds. Il peut soulever des plaques jusqu'à 800 kg, quel que soit leur état de surface (peinture, béton, bitume, pavé...). Son système de levage est également compatible avec les tampons triangulaires assemblés. Il peut être utilisé par un seul ou deux techniciens.

CODE	DÉSIGNATION	COND ^T
10772	Lève-plaque à roues	Paire



Poids net : 31 kg (la paire)



Dimensions (Lxlxh) : 480 mm x 370 mm x 520 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Volant de blocage
- Manivelle de levage
- 2 roues pour permettre le déplacement avec système de frein intégré
- Matière : Acier peint
- Force maximum : 3200 daN par paire
- Accessoires fournis : Crochet en T et en C

RESTRICTIONS D'EMPLOI

- N'est pas adapté au tampon de plus de 800 kg
- Plaques et tampons à trous compatibles avec un crochet en C ou en T

