FICHE TECHNIQUE

LOCALISATEUR VISUEL DE DÉFAUTS OPTIQUES TED EQUIPEMENT® 10mW

Le localisateur visuel de défauts TED Equipement® est un outil indispensable au technicien pour ses interventions sur site. La lumière visible du «crayon optique» permet à la fois d'identifier une fibre parmi d'autres au moment de l'installation, de la mise en service ou de la maintenance, et de mettre en évidence des défauts sur la partie visible d'une fibre tels que les contraintes (macro-courbures) et les ruptures de continuité.

CODE	DÉSIGNATION	COND^{T}
15289	Localisateur visuel de défauts optiques TED Equipement® 10mW	unité

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La puissance de sortie 10mW du localisateur visuel de défauts TED® apporte au technicien un confort d'utilisation en accentuant l'intensité de la réflexion à l'endroit des défauts présents sur la fibre. Cette puissance optique permet également une utilisation du crayon sur de longues distances.

⚠ Attention : Laser classe 3B

- Éviter l'exposition directe au faisceau
- Port de lunettes de protection adaptées obligatoire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur d'onde	650 nm ±10 nm
Puissance de sortie	10 mW
Connecteur optique	2,5 mm Universel
Alimentation	2 piles alcalines AAA
Type de signal	CW et 2/3 Hz
Température d'utilisation	-10 à +45 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C
Dimensions	100 x 30 x 18 mm
Poids	60 g

ACCESSOIRES FOURNIS

- 2 piles AAA
- 1 notice d'utilisation en français
- housse de transport

ACCESSOIRES EN OPTION

- 1 adaptateur pour férule 1,25 mm (Ref : 13094) est disponible en option

Photos non contractuelles, FT-FR00433a2002