

LUBRIFIANT AU SILICONE WD-40

FORMULE PROPRE



Le lubrifiant au silicone WD-40 bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide. Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Le lubrifiant au silicone WD-40 résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C.

CODE	DÉSIGNATION	COND ^T
15171	Bombe lubrifiant au silicone WD-40 /400 ml	unité



Poids net : 0,5 kg



Dimensions du produit : L 6,5 x l 6,5 x h 20,5 mm

RECOMMANDÉ POUR

- Courroies, paliers, liens, outillage, glissières, valves, portes, charnières, treuils, poulies, ...

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Produit classé extrêmement inflammable selon la législation en vigueur, lire les précautions d'emploi avant utilisation
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Apparence : Liquide clair
- Densité relative (liquide) : 0,79 - 0,80
- Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) : Cicatriciel profond de 0,68 mm
- Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) : 370 kg
- Températures d'utilisation : -35°C à +200°C
- Hydro-solubilité : Non miscible
- Enregistrement NSF : Catégorie H2, n°145374
- Valve 360°