

0 601 9G2 100 – GSB 18V-60 C

Material number	0 601 9G2 100	0 601 9G2 101	0 601 9G2 103
EAN	3165140867344	3165140867351	3165140867337
Numéro Baretool	3601JG2100	3601JG2100	3601JG2100
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC	✓	✓	
2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah 1 600 A00 2U5	✓	✓	
Batterie et chargeur non fournis			✓
Calage L-BOXX pour outil			✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓	✓	
GCY 30-4 Professional - Module Bluetooth Low Energy 1 600 A00 R26		✓	
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	✓	✓



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	60 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	28.500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah 4,0 Ah
Poids avec batterie	1.9 kg
Temps de charge env.	65 min
Présélections de couple	20+1
Longueur	184,0 mm
Hauteur	248,0 mm
Type cellules	Lithium-ion

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	10 mm
--------------------	-------

