0 601 9E6 000 – GSR 14,4-2-LI Plus

Material number	0 601 9E6 000
EAN	3165140794220
Numéro Baretool	3601JE6000
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WC	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2WA	✓
2 batteries 2,0 Ah Li-Ion 1 600 Z00 031	✓
Chargeur rapide AL 1820 CV 2 607 225 426	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓

Données Techniques

Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/souplesse)	59 / 21 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	14.4 V
Capacité de la batterie	2,0 Ah
Longueur	191 mm
Hauteur	230 mm

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	7 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	70 dB(A)
Incertitude K	3 dB
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 70 dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Photos non contractuelles, FT-FR00540x1706

BOSCH

Telenco

Développons aujourd'hui les réseaux de demain

www.telenco.com