

# ÉTIQUETTE DE MARQUAGE TELENCO®

## ÉTIQUETAGE DE REPÉRAGE RECTANGULAIRE



Les étiquettes de marquage Telenco® sont utilisées pour l'identification des différents éléments d'un réseau de télécommunication. Le marquage peut se faire à l'aide d'une presse de marquage à froid, de caractères à frapper ou par laser.

Résistantes aux conditions météorologiques et aux UV, elles sont parfaitement adaptées aux environnements difficiles, aussi bien en extérieur que dans les chambres de tirage.

La fixation de l'étiquette s'effectue à l'aide de clous ardoisiers ou feuillard jusqu'à 10 mm de largeur.

De nombreuses couleurs sont disponibles afin de s'adapter à tous types de procédures d'identification.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	PEHD
Effort mécanique	NF C 32-024
Résistance aux agents chimiques	NF C 32-024
Cyclages thermiques	NF C 32-024
Protection UV	EN 50289-4-17

### LES + PRODUITS

- Permet une excellente visibilité et lisibilité
- Résistante aux contraintes environnementales
- Installation facile et rapide sur tout type d'appui

### INSTALLATION



Par une bande de feuillard jusqu'à 10 mm de largeur



Par un collier de serrage jusqu'à 10 mm de largeur



Par quatre clous ardoisiers

CODE	MODÈLE	COULEUR	DIMENSIONS	CONDIT	POIDS CONDIT	DIMENSIONS COLISAGE	POIDS COLISAGE
09965	ETIQBC	Blanc	72 x 50 x 1,5 mm	100 unités	0,52 kg	300 x 200 x 200 mm	5,20 kg
09962	ETIQB	Bleu					
09966	ETIQG	Gris					
09967	ETIQJ	Jaune					
09968	ETIQM	Marron					
09963	ETIQB	Noir					
09969	ETIQO	Orange					
09970	ETIQR	Rouge					
09964	ETIQV	Vert					
09971	ETIQV	Violet					